

# SHANGHAI FLEETGUARD



无锡恒泰达科技发展有限公司

热线：0510-88239919

网址：[www.htdtech.cn](http://www.htdtech.cn)

**Fleetguard**<sup>®</sup>



上海弗列加

## 径向密封空气滤清器保养手册

上海弗列加滤清器有限公司

SHANGHAI FLEETGUARD FILTER CO.,LTD

为满足不同用户的不同需求，上海弗列加滤清器有限公司现提供两类报警器——机械式报警器和电子式报警器，以提醒用户及时更换或保养空滤芯。两类报警器的使用方法如下：

### 机械式报警器



### 电子式报警器



报警器报警后，请按照如下方法，进行空滤保养、安装：

### 径向密封塑料空滤保养安装说明



用拇指掰开六个卡扣如左图状态。

1



用手握住卡扣，按图示方向拉开盖子。

2



用双手先轻轻的左右摇动主滤芯，并慢慢拔出主滤芯。

3



用4-5公斤压力的压缩空气，从滤芯内部向外吹。

4



安全滤芯不用保养，如果需要更换安全滤芯，同样轻轻的左右摇动滤芯，并慢慢拔出滤芯。

5



用湿布把筒体内部擦拭干净。

6



按箭头方向装入旋流片。

7



检查主滤芯，安装入筒体中。

8



盖上盖子，注意排尘袋保持向下。

9



按图示位置锁上卡扣，装配完成。

10



↓ 按  
保养或更换滤芯后，按上面按钮，恢复到初始状态。

11



保养或更换滤芯后，指示灯熄灭。